# Спиральный компрессор SPR 3/10 500




## Характеристики

| | |
|---|---|
| Производительность: | 204 л/мин |
| Давление: | 10 Бар |
| Мощность: | 2,2 кВт |
| Производство: | Бельгия |
| Питание: | 400/50/3 |
| Габариты: | 2055x690x1450 мм |
| Масса: | 125 кг |
| Тип привода: | Ременной |
| На ресивере: | да |
| Объем ресивера: | 500 л |
| Безмасляный: | да |
| С осушителем: | нет |
| Артикул: | 8153612984-500 |

**Цена: 0 руб.**

## Описание товара

**Спиральный компрессор SPR 3/10 500** — промышленное решение для получения безмасляного сжатого воздуха. Его основные характеристики — это надежность, отсутствие необходимости в частом ТО и минимальные расходы на эксплуатацию. Отсутствие необходимости специально утилизировать конденсат также становится весомым преимуществом. Компрессор оснащен графическим контроллером с полноцветным дисплеем, с помощью которого можно тонко настроить компрессор для улучшения показателей энергоэффективности.

Производит на 100% чистый безмасляный воздух в соответствии со стандартом ISO 8573-1. Спирали не соприкасаются друг с другом, поэтому процесс сжатия происходит без смазки.

**Преимущества безмасляного компрессора SPR:**

• Ременной привод;



© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

- Надежные и прочные компоненты;
- Ключевые компоненты в легком доступе для сервиса;
- Электродвигатели по стандарту IE3/NEMA и класс изоляции F;
- Воздушное охлаждение;
- Низкий уровень шума и вибрации.



**© 2006-2020**
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

**8-800-770-05-21**
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.